

PRODUKTLEITFADEN - SCHWERTER UND KETTEN

KLEINE SCHWERTBEFESTIGUNG

GROSSE SCHWERTBEFESTIGUNG

120i	130/135 Mark II	330i/340i	420EL	435/440/440e	445/450	525PAS/525P5S	525PT5S	530IPX/530IP4/530IPT5	T525	T435	535i XP®/T535iXP®	T540 XP®	T540i XP®	540i XP®	543 XP®	550 XP® Mark II/545 Mark II	560 XP®/555	562 XP®	372 XP®	572 XP®/565	KETTENMODELL	SCHWERTLÄNGE	KETTENTEILUNG	LEHRE	SCHWERTER	KETTEN
------	-----------------	-----------	-------	--------------	---------	---------------	---------	-----------------------	------	------	-------------------	----------	-----------	----------	---------	-----------------------------	-------------	---------	---------	-------------	--------------	--------------	---------------	-------	-----------	--------

LAMINIERTER SCHWERTER MIT UMLENKSTERN																											
																						H00	10"/25 cm	1/4"	050°/1.3 mm	575 84 22-58	501 84 40-58
																						H00	12"/30 cm	1/4"	050°/1.3 mm	575 84 22-64	501 84 40-64
																						H38	10"/25 cm	3/8" mini	043°/1.1 mm	501 95 95-60	581 80 79-40
																						H38	12"/30 cm	3/8" mini	043°/1.1 mm	501 95 95-45	581 80 79-45
																						H38	14"/35 cm	3/8" mini	043°/1.1 mm	501 95 95-52	581 80 79-52
																						X-Cut™ SP21G	10"/25 cm	325° mini	043°/1.1 mm	593 91 43-46	593 91 41-46
																						X-Cut™ SP21G	12"/30 cm	325° mini	043°/1.1 mm	593 91 43-51	593 91 41-51
																						X-Cut™ SP21G	14"/35 cm	325° mini	043°/1.1 mm	593 91 43-59	593 91 41-59
																						X-Cut™ SP21G	16"/40 cm	325° mini	043°/1.1 mm	593 91 43-64	593 91 41-64
																						X-Cut™ S93G	10"/25 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	501 95 92-40	585 40 42-40
																						X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	501 95 92-45	585 40 42-45
																						X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	501 95 92-52	585 40 42-52
																						X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	501 95 92-56	585 40 42-56

LAMINIERTER SCHWERTER MIT UMLENKSTERN X-FORCE™																											
																						X-Cut™ S93G	12"/30 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	582 20 76-45	585 40 42-45
																						X-Cut™ S93G	14"/35 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	582 20 76-52	585 40 42-52
																						X-Cut™ S93G	16"/40 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	582 20 76-56	585 40 42-56
																						H38	14"/35 cm	3/8" mini	043°/1.1 mm	582 20 74-52	581 80 79-52
																						X-Cut™ SP33G	13"/33 cm	325°	050°/1.3 mm	582 07 53-56	581 64 31-56
																						X-Cut™ SP33G	15"/38 cm	325°	050°/1.3 mm	582 07 53-64	581 64 31-64
																						X-Cut™ SP33G	16"/40 cm	325°	050°/1.3 mm	582 07 53-66	581 64 31-66
																						X-Cut™ SP33G	18"/45 cm	325°	050°/1.3 mm	582 07 53-72	581 64 31-72
																						X-Cut™ SP33G	20"/50 cm	325°	050°/1.3 mm	582 07 53-80	581 64 31-80
																						H25	13"/33 cm	325°	058°/1.5 mm	582 08 69-56	501 84 04-56
																						H25	15"/38 cm	325°	058°/1.5 mm	582 08 69-64	501 84 04-64
																						H25	16"/40 cm	325°	058°/1.5 mm	582 08 69-66	501 84 04-66
																						H25	18"/45 cm	325°	058°/1.5 mm	582 08 69-72	501 84 04-72
																						H25	20"/50 cm	325°	058°/1.5 mm	582 08 69-80	501 84 04-80
																						X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 94 34-56	581 62 66-56
																						X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 94 34-60	581 62 66-60
																						X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 94 34-68	581 62 66-68
																						X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 94 34-72	581 62 66-72
																						X-Cut™ C85	15"/38 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 95 08-56	581 62 66-56
																						X-Cut™ C85	16"/40 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 95 08-60	581 62 66-60
																						X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 95 08-68	581 62 66-68
																						X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058°/1.5 mm	585 95 08-72	581 62 66-72

MASSIVE SCHWERTER MIT AUSTAUSCHBAREM UMLENKSTERN																											
																						X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 77-68	581 62 66-68
																						X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 77-72	581 62 66-72
																						X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 69-72	581 62 66-72
																						X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 69-84	581 62 66-84
																						X-Cut™ C85	28"/70 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 69-92	581 62 66-92

SPEZIALSCHWERTER / HARD-TOP SCHWERT HT																											
																						H00	10"/25 cm	1/4"	050°/1.3 mm	587 39 44-60	501 84 40-60
																						H00	12"/30 cm	1/4"	050°/1.3 mm	587 39 44-68	501 84 40-68
																						X-Cut™ C85	18"/45 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 80-68	581 62 66-68
																						X-Cut™ C85	20"/50 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 80-72	581 62 66-72
																						X-Cut™ C85	24"/60 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 80-84	581 62 66-84
																						X-Cut™ C85	28"/70 cm	3/8"	058°/1.5 mm	501 95 80-92	581 62 66-92
																						H64 *	24"/60 cm	404°	063°/1.6 mm	507 47 60-46	501 84 31-76
																						H64 *	28"/70 cm	404°	063°/1.6 mm	501 58 96-01	501 84 31-84
																						H64 *	30"/75 cm	404°	063°/1.6 mm	501 95 81-92	501 84 31-92
																						H64 *	36"/90 cm	404°	063°/1.6 mm	501 95 81-04	501 84 31-04
																						H64 *	42"/105 cm	404°	063°/1.6 mm	501 92 18-24	501 84 31-24

BREITE FORM FÜR DURCHFÖRUNG																											
																						S93G	10"/25 cm	3/8" mini	050°/1.3 mm	501 82 85-40	585 40 42-40

* Massives Schwert mit einer Kettenteilung von .404 ist auf einigen Märkten als Zubehör erhältlich. Lesen Sie immer in Ihrem Benutzerhandbuch nach, welche Schneid-ausrüstung mit Ihrer Ketten-säge kompatibel ist. Dieser Leitfaden ist allgemein. Bitte ziehen Sie das Benutzerhandbuch Ihrer Ketten-säge zurate, um zu kontrollieren, ob eine bestimmte Ketten-/Schwert-Kombination für Ihr spezifisches Ketten-sägenmodell und Ihr Land angegeben ist.