

ÉNERGIE DE LA BATTERIE[Ⓢ] (Wh)

94

187

227

281

337

1015

1520

DURÉES DE CHARGE DE LA BATTERIE CAPACITÉ : 80%/100% (min)

AL 101	75/100	150/200	190/250	230/300	280/355	-	-
AL 300	30/45	40/55	45/60	55/70	70/90	210/270	310/400
AL 301-4	NOUVEAU	30/45	40/55	50/75	55/80	70/90	220/290
AL 500	30/45	30/45	25/35	30/45	40/55	110/150	170/220

TEMPS DE TRAVAIL PAR CHARGE DE BATTERIE[Ⓢ] (jusqu'à ... min)

MSA 160 C-B	-	42	50	62	74	195	300
MSA 200 C-B	-	35	40	50	60	175	260
MSA 220 C-B	-	32	35	37	44	201	281
MSA 300 / MSA 300 C-O	NOUVEAU	-	-	-	20 - 44 [Ⓢ]	-	-
MSA 161 T	-	42	50	62	74	195	300
MSA 220 TC-O	NOUVEAU	-	16	25	29	109	174
HSA 66	72	144	180	223	268 [Ⓢ]	715	1040
HSA 86	72	144	180	223	268 [Ⓢ]	715	1040
HSA 94 R / HSA 94 T	54 - 42 [Ⓢ]	108 - 84 [Ⓢ]	135 - 105 [Ⓢ]	167 - 130 [Ⓢ]	200 - 155 [Ⓢ]	690 - 565 [Ⓢ]	985 - 800 [Ⓢ]
FSA 86 R avec tête faucheuse / avec PolyCut	17/30	35/60	42/70	52/85	62/102	185/300	280/450
FSA 90 R avec tête faucheuse	12	24	30	37	44	130	195
FSA 90 avec couteau à herbe	18	36	45	56	67	195	290
FSA 130 R / FSA 135 R avec tête faucheuse	14 - 10 [Ⓢ]	28 - 17 [Ⓢ]	36 - 19 [Ⓢ]	45 - 25 ^{ⓈⓈ}	54 - 30 [Ⓢ]	160 - 90 ^{ⓈⓈ}	220 - 130 [Ⓢ]
FSA 130 / FSA 135 avec couteau à herbe	25 - 16 [Ⓢ]	50 - 30 [Ⓢ]	70 - 40 [Ⓢ]	100 - 50 ^{ⓈⓈ}	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 ^{ⓈⓈ}	430 - 240 [Ⓢ]
RGA 140	NOUVEAU	25 - 16 [Ⓢ]	50 - 30 [Ⓢ]	70 - 40 [Ⓢ]	100 - 50 [Ⓢ]	310 - 160 [Ⓢ]	430 - 240 [Ⓢ]
BGA 86	11	17	21	26	31	90	140
BGA 100	32 - 8 [Ⓢ]	66 - 12 [Ⓢ]	83 - 16 [Ⓢ]	103 - 20 [Ⓢ]	123 - 24 [Ⓢ]	320 - 65 [Ⓢ]	510 - 95 [Ⓢ]
BGA 200	24 - 6 [Ⓢ]	49 - 7 [Ⓢ]	78 - 12 [Ⓢ]	95 - 14 [Ⓢ]	114 - 17 [Ⓢ]	315 - 53 [Ⓢ]	500 - 85 [Ⓢ]
BGA 300	NOUVEAU	-	-	-	-	97 - 48 [Ⓢ]	140 - 61 [Ⓢ]
HTA 66	18	42	55	68	82	195	300
HTA 86	18	42	55	68	82	195	300
HTA 135	NOUVEAU	10	22	35	45	160	240
HLA 66	72	144	180	223	268	715	1040
HLA 86	72	144	180	223	268	715	1040
HLA 135 / HLA 135 K	NOUVEAU	32	64	77	95	345	520
SGA 85	NOUVEAU	510	1000	-	-	-	-
KMA 130 R / KMA 135 R avec FS-KM, tête faucheuse	14 - 7 [Ⓢ]	28 - 14 [Ⓢ]	36 - 17 [Ⓢ]	45 - 22 ^{ⓈⓈ}	54 - 26 [Ⓢ]	160 - 80 ^{ⓈⓈ}	200 - 115 [Ⓢ]
KMA 130 R / KMA 135 R avec FS-KM, couteau à herbe	25 - 16 [Ⓢ]	50 - 30 [Ⓢ]	70 - 40 [Ⓢ]	100 - 50 ^{ⓈⓈ}	120 - 60 [Ⓢ]	310 - 160 ^{ⓈⓈ}	430 - 240 [Ⓢ]
TSA 230	7	14	18	22	26	80	125
KGA 770	84	168	210	260	312	-	-

RENDEMENTS DES BATTERIES[Ⓢ] (jusqu'à ... m²)

RMA 443 / RMA 443 C	180	360	440	540	650	-	-
RMA 443 PV / RMA 443 VC	210	420	510	620	740	-	-
RMA 448 PV / RMA 448 VC	160	330	400	500	600	-	-
RMA 765 V	-	-	330	400	480	2050	3100
RMA 2 RP / RMA 2 RPV	210	420	510	630	760	-	-

Ⓢ Degré de puissance conforme aux spécifications du fabricant. Par soucis de longévité, la puissance disponible est moins élevée lors de l'utilisation effective
 Ⓢ Les temps de travail par charge de batterie et surfaces indiqués sont des valeurs indicatives et peuvent varier selon l'utilisation et les propriétés de la matière coupée

Ⓢ Utilisation uniquement recommandée avec l'étui de ceinture AP
 Ⓢ Niveau 1 - Niveau 3 / 4
 Ⓢ Niveau 1 - Niveau 3 / Boost

Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 135 R
 Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 130 R
 Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 135
 Ⓢ Batterie recommandée pour FSA 130

Ⓢ Batterie recommandée pour KMA 135 R
 Ⓢ Batterie recommandée pour KMA 130 R
 Ⓢ Disponible à partir du printemps 2022 !
 Ⓢ Le temps de travail par charge de batterie varie en fonction du mode de fonctionnement sélectionné

■ Batterie conseillée
 ■ Efficacité réduite de l'appareil
 - Non recommandé

■ Dans la limite des stocks disponibles !